



Ammeraal Beltech

CN

人造板生产 冷却线



连续压机之后的工段：

配备翻板机的人造板冷却应用案例。

在该应用中需要一定的抓力，通常此时板的温度仍然很高 (90°C-120°C) 我们还可提供“耐高温”输送带类型，适用于高达 176 °C 的温度。

高性能

560207 Nitrile BX EZP 10/1 01X+C37X blue

560208 Nitrile BX EZP 10/1 01X+05 blue




高温

560173 Silam EZP 10/1 01+02 red CR HR

560205 Felt EZP 10/1 0+FE CR HR

高抓力

560199 NR 10/1 01+C32 red CR HR



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务，满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式：
艾玛拉皮带(苏州)有限公司
地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号

电话：+86 512 8287 2709
邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。