

无需拆卸机器 — 可增加生产时间

用于人造板生产的进料输送带

现代高性能木加工机器可大批量生产刨花板、中密度板、高密度板、定向结构板和夹板。领先的 OEM (原始设备制造商) 和最终用户往往选择艾玛拉皮带的输送带解决方案用于可靠、安全的工序。

艾玛拉皮带的连续压机专用进料输送带的效率基于 ZipLink® 理念：采用最快的拼接方法无需拆卸机器即可安装无缝输送带，从而大大增加生产时间并节约成本。

艾玛拉皮带的进料输送带采用优质聚酯单丝制成，并经过 Silam 硅酮浸渍。通过采用特殊设计，输送带可在小直径带轮和刀口上运行。

主要特性

- 纵向柔韧：适用于小直径过渡和刀口
- 尺寸稳定：出色的纠偏特性并保持完全平坦
- 低摩擦底面
- 耐高温
- 无缝

优点

- 快速安装或维修；最短生产停机时间
- 运行平稳，经济实惠；减少能耗
- 输送带使用寿命长
- ATEX 认证

应用

- 连续压机进料输送带
- 传送带



技术参数

输送带类型	Silam EZP 8/1 0+01 red HR
产品品号	583060 / 583061
片基	ZipLink® 筛网便于简便、快捷地进行输送带更换
输送带厚度	1.9mm
重量	1.75 kg/m ²
1% 伸长率的定伸强力	8 N/mm
最小带轮直径 正向/反向	6/10 mm
温度范围	-40 — +180°C
标准宽度/最大宽度	3100/4000 mm



易用型插入工具

配备全套工具箱，

包括使用说明光盘

Silam 和 ZipLink® 是艾玛拉皮带的品牌名称



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务，满足您所有的输送带需求
www.ammeraalbeltech.com.cn

联系方式：

艾玛拉皮带（苏州）有限公司
 地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号
 电话：+86 512 8287 2709
 传真：+86 512 8287 2711
 邮箱：info-cn@ammeraalbeltech.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。