



Ammeraal Beltech

CN

木质板材 蒸汽注入系统






蒸汽注入系统的作用是在木垫进入压机之前将预设数量的蒸汽连续注入木垫底部(蒸汽可提高木垫的温度,由此加快固化时间,从而提高了生产线的产量)。注入的蒸汽量随产品和成型生产线而不同,木垫沿着生产线行进的速度也是如此。艾玛拉皮带可帮助最大限度的利用蒸汽注入系统。

此外,我们的解决方案易于维护;主要特性如下:可由客户自己的维护人员进行,或者由我们的合格装配工和服务工程师进行。

艾玛拉皮带的蒸汽输送带对水解和酷热(最高达200 °C)具有高度耐受性。

- 高温边缘保护
- 简易连接系统(安装只需30分钟)
- 耐水解
- 耐高温
- 可提供不同的CFM值
- 出色的横向稳定性

我们的输送带适用于PB、MDF/HDF和OSB生产线。



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务,满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式:
艾玛拉皮带(苏州)有限公司
地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号

电话:+86 512 8287 2709
邮箱:info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件,由其运营公司付诸实施。