






Ammeraal Beltech

DE

Endlos gewebte AmFlat-Bänder



Ammeraal Beltech ist ein weltweit operierender Anbieter von Transportbändern mit einem Standardangebot an endlos gewebten Bändern für das Ausformen von Keksen (AmDough), das Aufwickeln von Metall (AmWrap), das Ziehen von Kabeln (AmPull) und das Separieren von Fleisch (AmSqueeze).

Endlos gewebte Transportbänder sind in Anwendungen, bei denen die Verbindung kritisch ist, die perfekte Lösung. Zusätzlich verlangt der Markt nach Bändern mit engen Fertigungstoleranzen.

Aus diesem Grund erweitert Ammeraal Beltech sein Portfolio um Endlos-Gestrickte-Gewebe: **AmFlat**.

Hauptmerkmale

- Enge Längentoleranz
- Dünne Gewebe (zum Beispiel für Wiegeanwendungen)
- Profilierung möglich
- Querflexibilität
- Kleine Messerkante auf Anfrage

Vorteile für den Kunden

- Kurze Lieferzeiten
- Wettbewerbsfähiger Preis
- Gleichmäßige Dehnungskennwerte
- Maßhaltigkeit
- Lebensmittelzugelassene Beschichtungen



Ammeraal Beltech



Ammeraal Beltech is member of European Hygienic Engineering & Design Group
COMPANY MEMBER



Food Grade belts comply with EC 1935/2004 and FDA standards supporting your ISO 22000 requirements (previously HACCP)

Innovation & Service bei Prozess- und Förderbändern

Als Ergänzung zum MegaFlat-Sortiment ist AmFlat jetzt in 2 Polyestergewebe- und 1 Aramidgewebe-Ausführung erhältlich.

AmFlat-Gewebesortiment

AmFlat Gewebesortiment	Gewebe	Minimale /Maximale Länge [mm]	Standardbreite [mm]	Dicke [mm]	Max. Bandspannung [N/mm] bei 2 % Dehnung
AF 110	100 % Polyester	600/4300	300/450/600	0,5	13
AF 120	100 % Polyester	600/4300	300/450/600	0,9	22
AF 155	100 % Aramid	600/4300	300/450/600	0,85	110


Material für Trag- und Laufseitenbeschichtung

Trag-/Laufseitenbeschichtung	Härte [Shore]	Minimale/maximale Länge [mm]	Standardbreite [mm]	Minimale/maximale Dicke [mm]	Prägung möglich	Prägung minimale/maximale Länge	Prägung minimale/maximale Breite
Nonex PVC	40°, 65° Shore A FG	600/4300	300/450/600	0,5/2	ja	900/4300	300/600
Ropanyl TPU	93° Shore A FG	826/4300	300/450/600	0,5/1	ja	900/4300	300/600
Silam Si*	40° Shore A FG	600/4300	300/450/600	0,5/2	nein	NA	NA
Polam AH Imprägnierung	NA	600/4300	300/450/600	0,1	nein	NA	NA

* nur bei AF 155

Anwendungen/Branche

Lebensmittel: Wiegeanwendungen ● Pappe: Abbrems-, Falt- und Zuführbänder ● Post: Abzug und Briefsortierung ● Papier: Banknotenzählung, Fahrkartenautomaten ● Holz: Antriebsriemen für die Holzbearbeitung ● Kabel-, Draht- und Rohrverarbeitung ● Glasindustrie



Kompetente Beratung, Service und hochwertige Lösungen für Ihren gesamten Bandbedarf.
ammeraalbeltech.com/de

Ammeraal Beltech
Mercatorstr. 103
21502 Geesthacht
Deutschland

T +49 4152 937 0
info-de@ammeraalbeltech.com

Änderung dieser Informationen aufgrund ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Ammeraal Beltech übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung obiger Informationen. Diese Informationen ersetzen frühere Veröffentlichungen. Alle Leistungen und Lieferungen durch Ammeraal Beltech unterliegen den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen seiner Betriebe.

Member of Ammega Group.

ammaega.com

Date: 06/2022