

高抓力 Pletex 输送带 瓦楞纸板专用



为了满足纸板生产和折盒行业极其苛刻的要求, 艾玛拉皮带推出了热塑性 Pletex 输送带。

这些输送带实现了高摩擦系数和可控磨损的完美组合, 具有极其出色的抓力。

艾玛拉皮带的快速拼接系统和 ZipLink® 技术实现了绝对安全的拼接过程。这两种系统无需使用粘合剂或其他有害材料。

对于传统拼接方法而言司空见惯的各种意外故障, 都已成为历史。

主要特性

- 出色持久的抓力
- 可采用独特的 QuickSplice 或 ZipLink® 系统轻松地进行现场拼接
- 高度耐冲击
- 独特的红色外观

优点

- 极其出色的性能
- 可使用简单的拼接工具自行安装, 缩短生产停机时间
- 无需专业人士操作
- 拼接可确保延长输送带使用寿命

典型应用

- 柔韧性印刷糊纸机输送带
- 前置给料输送带
- 反向弹出输送带
- 传动辊驱动带

Pletex 输送带的创新与服务

Pletex belts for Corrugated Board Production and Box Folding Industry

Technical information

Article no.	Nomenclature						Thickness [mm]	Hardness [shore A]	Temperature range [°C]	Flexing diameter [mm]	Splice method	
514615	Pletex	EZP	10/1	0	+	30	red	6.0	35	-15/+80	60	ZipLink®
513818	Pletex	EM	10/2	0	+	30	red	5.3	35	-15/+80	60	QuickSplice
513804	Pletex	EM	15/3	0	+	30	red	6.5	35	-15/+80	120	QuickSplice
570012	Pletex	EM	10/2	0	+	A32	red	5.7	35	-15/+80	50	QuickSplice

名称

Pletex EM 10/2 0+30 red

表面涂层 颜色
 织物 表面涂层厚度/花纹
 F/E (1% 时) 织物底面
 布层数


由同步带表面附着耐磨 Pletex 涂层制成的定制输送带。



可实现可观的成本节省:独特的 QuickSplice 工具箱易于使用, 无需专门培训。




ZipLink® 技术可确保快速、轻松的拼接, 无需接头机、钢扣或胶水即可保持同等的输送带强度。无需专业装配工人。




合成输送带



无绳带



橡胶带



定制带



均质输送带



加工与服务

我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务, 满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式:
 艾玛拉皮带(苏州)有限公司
 地址: 江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件, 由其运营公司付诸实施。

电话: +86 512 8287 2709
 邮箱: info-cn@ammeraalbeltech.com

ammega.com