



ZipLink®: la solución revolucionaria para satisfacer sus necesidades de banda específicas

INDUSTRIA

Madera

PRODUCTO

Ziplink®

PROCESO

Aplicación de los paneles de madera

Situación

Las plantas tienen numerosas bandas que transportan tableros de madera abrasiva a 110 °C. A menudo los clientes tienen problemas con las bandas abiertas debido a los accidentes y el desgaste, lo que equivale a más horas de inactividad debidas a la sustitución de la banda.

Solución

Las bandas ZipLink® son ideales para cualquier aplicación en la que el tiempo de sustitución de la banda sea un tema importante. Esta innovadora familia de bandas está diseñada para ofrecer ventajas en numerosas aplicaciones dentro de la industria de los paneles: esmerilado, enfriamiento, lijado, pulido, quebrantamiento, serrado, pintura y precompresión.

- 560207 Nitrile BX EZP 10/1 01+C37X azul
- 560209 Nitrile BX 10/1 01X+C37 marrón

Beneficios & Ventajas

- Menor período de inactividad
- Menos gastos de mantenimiento
- Menos stock en las instalaciones
- Menos personal necesario para la instalación
- + Resistencia constante con todos los tipos
- + Mejor resistencia al calor
- + Empalme más fuerte
- + Mejor resistencia al desgaste

